

datum van de druk: 20.05.2010

Herziening van: 20.05.2010

1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming

- Informatie over het produkt

- Handelsnaam: **EDILON Dex-WR Component 1**
- Toepassing van de stof / van de bereiding Epoxylijm

- Fabrikant/leverancier:

edilon)(sedra bv

Nijverheidsweg 23

NL-2031 CN Haarlem

P.O.box 1000

NL-2003 RZ Haarlem

Tel: +31/23/531 9519

Fax: +31/23/531 0751

mail@edilonsedra.com

www.edilonsedra.com

- Inlichtingen in noodsituatie: Fabrikant / Leverancier

2 Identificatie van de gevaren

- Gevaaromschrijving:



Xi Irriterend

- Speciale gevaaromschrijving voor mens en milieu:

R 36/38 Irriterend voor de ogen en de huid.

R 43 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

R 52/53 Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

Bevat epoxyverbindingen. Zie de aanwijzingen van de fabrikant.

- Classificatiesysteem:

De Classificatie komt overeen met de actuele EG-lijsten, maar is aangevuld met gegevens uit de vakliteratuur en van de onderneming.

3 Samenstelling en informatie over de bestanddelen

- Chemische karakterisering

- Beschrijving: Mengsel van na elkaar aangevoerde stoffen met ongevaarlijke bijmengingen.

- Gevaarlijke inhoudstoffen:

CAS: 9003-36-5 NLP: 500-006-8	Bisfenol F polymeer met epichloorhydrine; epoxyhars mg ≤ 700 ☒ Xi, ☒ N; R 36/38-43-51/53	10-25%
CAS: 25068-38-6 NLP: 500-033-5	reactieprodukt: bisfenol-A-epichloorhydrine epoxyhars (gemiddeld molecuulgewicht ≤ 700) ☒ Xi, ☒ N; R 36/38-43-51/53	10-25%
CAS: 16096-31-4 EINECS: 240-260-4	1,6-Hexaandiol diglycidyl ether ☒ Xi; R 36/38-43-52/53	2,5-10%

- Aanvullende gegevens:

De woordelijke inhoud van de opgegeven aanwijzingen inzake de mogelijke gevaren is te vinden in hoofdstuk 16.

4 Eerstehulpmaatregelen

- Na het inademen:

Frisse lucht toedienen; bij klachten arts ontbieden.

Bij bewusteloosheid ligging en vervoer in stabiele zijligging.

- Na huidcontact:

Onmiddellijk met water en zeep afwassen en goed naspoelen.

Wanneer de huid geïrriteerd blijft, een dokter raadplegen.

- Na oogcontact:

De ogen gedurende verscheidene minuten onder stromend water afspoelen terwijl de oogspleet geopend blijft.

Bij aanhoudende klachten een dokter raadplegen.

- Na inslikken:

Mond spoelen en overvloedig water drinken.

Geen braken teweegbrengen en onmiddellijk medische hulp.

NL

(Vervolg op blz. 2)

datum van de druk: 20.05.2010

Herziening van: 20.05.2010

Handelsnaam: EDILON Dex-WR Component 1

(Vervolg van blz. 1)

5 Brandbestrijdingsmaatregelen

- **Geschikte blusmiddelen:** CO₂, bluspoeder of waterstraal. Grotere brand met waterstraal bestrijden.
- **Blusmiddelen die uit veiligheidsoogpunt niet geschikt zijn:** Krachtige waterstraal
- **Speciaal gevaar van de kant van de stof, zijn verbrandingsproducten of de gassen die ontstaan:**
Bij een brand kan vrijkomen:
Stikoxyde (NO_x)
Koolmonoxyde (CO)
Chloorwaterstof (HCl)
- **Speciale beschermende kleding:**
Adembeschermingsapparaat dragen dat niet afhankelijk is van de omgevingslucht.
Volledig beschermende overall aantrekken.
- **Verdere gegevens**
De brandresten en het besmette bluswater moeten overeenkomstig de overheidsvoorschriften worden geborgen.
Het besmette bluswater afzonderlijk verzamelen, mag niet in de riolering terechtkomen.

6 Maatregelen bij onopzettelijk vrijkomen van de stof of het preparaat

- **Voorzorgsmaatregelen m.b.t. personen:** Persoonlijke beschermingskleding dragen.
- **Maatregelen ter bescherming van het milieu:**
Niet in de riolering/het oppervlaktewater/het grondwater laten terechtkomen.
Bij indringen in afvalwater of riolering moet de bevoegde instantie gewaarschuwd worden.
- **Procedure voor het reinigen/opnemen:**
Met vloeistofbindend materiaal (zand, bergmeel, zuurbinder, universele binder, zaagmeel) opnemen.
Besmet materiaal zoals afval volgens punt 13 verwijderen.
- **Aanvullende gegevens:** Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting - zie hoofdstuk 8.

* 7 Hantering en opslag

- **Handling:**
- **Informatie m.b.t. veilig hanteren:** Voor goede ventilatie/afzuiging op de werkplaatsen zorgen.
- **Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar:** Geen bijzondere maatregelen noodzakelijk.
- **Opslag:**
- **Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks:** Enkel in de originele verpakking bewaren.
- **Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag:** Verwijderd houden van eet- end drinkwaren.
- **Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag:**
Op een goed geventileerde plaats bewaren.
Tegen hitte en directe zonnestralen beschermen.

* 8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

- **Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de werkruimte in acht genomen moeten worden:**
Het produkt bevat geen relevante hoeveelheden van stoffen, die met betrekking tot de werkplaatsen, qua grenswaarden gecontroleerd moeten worden.
- **Persoonlijke beschermingsvoorzieningen:**
- **Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:**
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren.
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
- **Ademhalingsbescherming:** Bij goede ventilatie niet noodzakelijk.
- **Handbescherming:** Handschoenen uit synthetisch rubber
- **Handschoenmateriaal:** Handschoenen uit synthetisch rubber
- **Doordringingstijd van het handschoenmateriaal**
De precieze penetratietijd kunt u te weten komen bij de handschoenfabrikant; houd er rekening mee.
- **Niet geschikt zijn handschoenen uit de volgende materialen:** Handschoenen uit dikke stof

(Vervolg op blz. 3)

datum van de druk: 20.05.2010

Herziening van: 20.05.2010

Handelsnaam: EDILON Dex-WR Component 1

(Vervolg van blz. 2)

- Oogbescherming:



Nauw aansluitende veiligheidsbril

- Lichaamsbescherming: Draag geschikte beschermende arbeidskleding

9 Fysische en chemische eigenschappen

- Algemene gegevens

Vorm:	Hoogviskeus
Kleur:	Donkergrijs
Reuk:	Karakteristiek

- Toestandsverandering

Kookpunt/kookpuntbereik:	> 200°C
--------------------------	---------

- Vlampunt:	> 250°C
-------------	---------

- Ontstekingstemperatuur:	460°C
---------------------------	-------

- Ontploffingsgevaar:	Het produkt is niet ontploffingsgevaarlijk.
-----------------------	---

- Dampdruk bij 20°C:	0,1 hPa
----------------------	---------

- Dichtheid:	Niet bepaald.
--------------	---------------

- Oplosbaarheid in/mengbaarheid met

Water:	Niet resp. gering mengbaar.
--------	-----------------------------

10 Stabiliteit en reactiviteit

- Thermische afbraak / te vermijden omstandigheden:

Geen afbraak bij opslag en handling volgens voorschrift.
Om thermische ontleding te vermijden niet oververhitten.

- Gevaarlijke reacties

Gedeeltelijk zeer hevige reacties met basen, alsook talrijke organische stofklassen zoals alcohol en aminen.

- **Gevaarlijke afbraakprodukten:** Geen gevaarlijke ontbindingsprodukten bekend.

11 Toxicologische informatie

- Acute toxiciteit:

- Indelingsrelevantie LD/LC50-waarden:

25068-38-6 reactieprodukt: bisfenol-A-epichloorhydrine epoxyhars (gemiddeld molecuulgewicht ≤ 700)

Oraal	LD50	11400 mg/kg (Rat)
Dermaal	LD50	> 2000 mg/kg (Konijn)

- Primaire aandoening:

- **op de huid:** Prikkelde de huid en de slijmvliezen.

- **aan het oog:** Prikkeling

- **Overgevoeligheid:** Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

- Aanvullende toxicologische informatie:

Het produkt vertoont op grond van het berekeningsprocédé van de algemene classificatie-richtlijnen van de EG voor voorbereidingen in de laatste geldige redactie de volgende gevaren:

Irriterend

- **Sensibilisatie** Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

NL
(Vervolg op blz. 4)

datum van de druk: 20.05.2010

Herziening van: 20.05.2010

Handelsnaam: EDILON Dex-WR Component 1

(Vervolg van blz. 3)

12 Ecologische informatie

- **Ecotoxische effecten:**
- **Opmerking:** Schadelijk voor vissen.
- **Algemene informatie:**
schadelijk voor in het water levende organismen
Niet lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in riolering.
Gevaar voor drinkwater zelfs bij uitlopen van geringe hoeveelheden in de ondergrond.
Waterbezwaarlijkheid (NL) 8: Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

13 Instructies voor verwijdering

- **Produkt:**
- **Europese afvalcatalogus**

Uitgehard product	Geen gevaarlijk afval	Code:-
Verpakking met uitgehard product	Geen gevaarlijk afval	Code:-
Verpakking met Component 1	Gevaarlijk afval	Code: 15 01 10
Verpakking met niet uitgehard product	Gevaarlijk afval	Code: 15 01 10
- **Niet gereinigde verpakkingen:**
- **Aanbeveling:**
Besmette verpakkingen moeten optimaal leeggemaakt worden; ze kunnen vervolgens na adequate reiniging opnieuw gebruikt worden.
Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.

14 Informatie met betrekking tot het vervoer

- Vervoer over land ADR/RID (grensoverschrijdend):



- **ADR/GGVS/E klasse:** 9 Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen
- **Kemler-getal:** 90
- **UN-nummer:** 3082
- **Verpakkingsgroep:** III
- **Bijzondere kenmerking:** Symbool (vis en boom)
- **Opmerkingen:** LQ7 5L - 30kg

- Vervoer per zeeschip IMDG:



- **IMDG-klasse:** 9
- **UN-nummer:** 3082
- **Label** 9
- **Verpakkingsgroep:** III
- **EMS-nummer:** F-A,S-F
- **Marine pollutant:** Ja

(Vervolg op blz. 5)

NL

datum van de druk: 20.05.2010

Herziening van: 20.05.2010

Handelsnaam: EDILON Dex-WR Component 1

(Vervolg van blz. 4)

- **Juiste technische benaming:** ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (reaction product: bisphenol-A-(epichlorhydrin) epoxy resin (number average molecular weight = 700), Reactionproduct of Bisphenol F and epichlorohydrine)

- **Luchtvervoer ICAO-TI en IATA-DGR:**



- **ICAO/IATA-klasse:** 9
 - **UN/ID-nummer:** 3082
 - **Label:** 9
 - **Bijzondere kenmerking:** Symbool (vis en boom)
 - **Verpakkingsgroep:** III
 - **Juiste technische benaming:** ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (reaction product: bisphenol-A-(epichlorhydrin) epoxy resin (number average molecular weight = 700), Reactionproduct of Bisphenol F and epichlorohydrine)

15 Wettelijk verplichte informatie

- **Kentekening volgens EEG-richtlijnen:**

Het produkt is volgens de EG-richtlijnen/GefStoffV (de verordening inzake gevaarlijke stoffen) geclassificeerd en gekenmerkt.

- **Kenletter en gevaaromschrijving van het produkt:**



Xi Irriterend

- **Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering:**

Reactionproduct of Bisphenol F and epichlorohydrine
 reactieproduct: bisfenol-A-epichloorhydrine epoxyhars (gemiddeld molecuulgewicht ≤ 700) (EG No 500-033-5)
 1,6-Hexaandiol diglycidyl ether (EG No 240-260-4)

- **R-zinnen:**

36/38 Irriterend voor de ogen en de huid.
 43 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
 52/53 Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

- **S-zinnen:**

24 Aanraking met de huid vermijden.
 26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
 29/56 Afval niet in de gootsteen werpen; deze stof en de verpakking naar een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.
 36/37/39 Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.

- **Speciale omschrijving van bepaalde voorbereidingen:**

Bevat epoxyverbindingen. Zie de aanwijzingen van de fabrikant.
 Bevat reactieproduct: bisfenol-A-epichloorhydrine epoxyhars (gemiddeld molecuulgewicht ≤ 700), Reactionproduct of Bisphenol F and epichlorohydrine, 1,6-Hexaandiol diglycidyl ether. Kan een allergische reactie veroorzaken.

16 Overige informatie

Deze gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen garantie van producteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking.

- **Relevante R-zinnen**

36/38 Irriterend voor de ogen en de huid.

(Vervolg op blz. 6)

datum van de druk: 20.05.2010

Herziening van: 20.05.2010

Handelsnaam: EDILON Dex-WR Component 1

(Vervolg van blz. 5)

43 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

51/53 Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

52/53 Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

De hier bovenstaande R-zinnen hebben betrekking op de gevaarlijke bestanddelen die in hoofdstuk 3 bij de samenstelling van het product genoemd worden.

Doordat een product meerdere bestanddelen bevat, is het product anders geclassificeerd en kent daarom ook geringe gevaren dan met bovenstaande R-zinnen wordt aangeduid.

- **Document Referentie:** 020317/2000-0204-L/42 rev 09

- * **Gegevens die ten opzichte van de voorgaande versie zijn veranderd**

NL

datum van de druk: 20.05.2010

Herziening van: 20.05.2010

1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming

- Informatie over het produkt

- Handelsnaam: **EDILON Dex-WR Component 2**
- Toepassing van de stof / van de bereiding Epoxylijm

- Fabrikant/leverancier:

edilon)(sedra bv

Nijverheidsweg 23

NL-2031 CN Haarlem

P.O.box 1000

NL-2003 RZ Haarlem

Tel: +31/23/531 9519

Fax: +31/23/531 0751

mail@edilonsedra.com

www.edilonsedra.com

- Inlichtingen in noodsituatie: Fabrikant / Leverancier

2 Identificatie van de gevaren

- Gevaaromschrijving:



C Bijtend

- Speciale gevaaromschrijving voor mens en milieu:

R 21 Schadelijk bij aanraking met de huid.

R 34 Veroorzaakt brandwonden.

- Classificatiesysteem:

De Classificatie komt overeen met de actuele EG-lijsten, maar is aangevuld met gegevens uit de vakliteratuur en van de onderneming.

3 Samenstelling en informatie over de bestanddelen

- Chemische karakterisering

- Beschrijving: Mengsel van na elkaar aangevoerde stoffen met ongevaarlijke bijmengingen.

- Gevaarlijke inhoudstoffen:

CAS: 13531-52-7

N-(2-aminoethyl)-1.3-propanediamine

T, C; R 22-24-34

10-25%

EINECS: 236-882-0

- Aanvullende gegevens:

De woordelijke inhoud van de opgegeven aanwijzingen inzake de mogelijke gevaren is te vinden in hoofdstuk 16.

4 Eerstehulpmaatregelen

- Algemene informatie: Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.

- Na het inademen:

Frisse lucht toedienen; bij klachten arts ontbieden.

Bij bewusteloosheid ligging en vervoer in stabiele zijligging.

- Na huidcontact:

Onmiddellijk met water en zeep afwassen en goed naspoelen.

Wond steriel afdekken.

Onmiddellijk deskundig medisch advies inwinnen.

- Na oogcontact:

Ogen met open ooglid een aantal minuten onder stromend water afspelen en dokter raadplegen.

Onmiddellijk deskundig medisch advies inwinnen.

- Na inslikken:

Mond spoelen en overvloedig water drinken.

Onmiddellijk deskundig medisch advies inwinnen.

5 Brandbestrijdingsmaatregelen

- Geschikte blusmiddelen: CO₂, bluspoeder of waterstraal. Grotere brand met waterstraal bestrijden.
- Blusmiddelen die uit veiligheidsoogpunt niet geschikt zijn: Krachtige waterstraal
- Speciaal gevaar van de kant van de stof, zijn verbrandingsprodukten of de gassen die ontstaan:
Bij een brand kan vrijkomen:

(Vervolg op blz. 2)

NL

datum van de druk: 20.05.2010

Herziening van: 20.05.2010

Handelsnaam: EDILON Dex-WR Component 2

(Vervolg van blz. 1)

Ammoniak
Stikoxyde (NOx)
Koolmonoxyde (CO)

- Speciale beschermende kleding:

Adembeschermingsapparaat dragen dat niet afhankelijk is van de omgevingslucht.
Volledig beschermende overall aantrekken.

- Verdere gegevens

De brandresten en het besmette bluswater moeten overeenkomstig de overheidsvoorschriften worden geborgen.

Het besmette bluswater afzonderlijk verzamelen, mag niet in de riolering terechtkomen.

6 Maatregelen bij onopzettelijk vrijkomen van de stof of het preparaat

- Voorzorgsmaatregelen m.b.t. personen:

Beschermende kleding aantrekken. Niet beschermde personen op afstand houden.

- Maatregelen ter bescherming van het milieu:

Niet in de riolering/het oppervlaktewater/het grondwater laten terechtkomen.

- Procedure voor het reinigen/opnemen:

Met vloeistofbindend materiaal (zand, bergmeel, zuurbinder, universele binder, zaagmeel) opnemen.

Besmet materiaal zoals afval volgens punt 13 verwijderen.

Voor voldoende ventilatie zorgen.

- Aanvullende gegevens: Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting - zie hoofdstuk 8.

7 Hantering en opslag

- Handling:

- Informatie m.b.t. veilig hanteren: Voor goede ventilatie/afzuiging op de werkplaatsen zorgen.

- Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar: Geen bijzondere maatregelen noodzakelijk.

- Opslag:

- Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks: Enkel in de originele verpakking bewaren.

- Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag: Verwijderd houden van eet- en drinkwaren.

- Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag:

Tegen hitte en directe zonnestralen beschermen.

Op een goed geventileerde plaats bewaren.

Op een koele plaats bewaren.

8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

- Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de werkruimte in acht genomen moeten worden:

Het produkt bevat geen relevante hoeveelheden van stoffen, die met betrekking tot de werkplaatsen, qua grenswaarden gecontroleerd moeten worden.

- Persoonlijke beschermingsvoorzieningen:

- Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:

Gassen/dampen/aërosol niet inademen.

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren.

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.

Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

- Ademhalingsbescherming: Bij goede ventilatie niet noodzakelijk.

- Handscherming: Handschoenen uit synthetisch rubber

- Handschoenmateriaal

Butylrubber

Nitriëlrubber

- Doordringingstijd van het handschoenmateriaal

De precieze penetratietijd kunt u te weten komen bij de handschoenfabrikant; houd er rekening mee.

- Niet geschikt zijn handschoenen uit de volgende materialen: Handschoenen uit dikke stof

(Vervolg op blz. 3)

datum van de druk: 20.05.2010

Herziening van: 20.05.2010

Handelsnaam: EDILON Dex-WR Component 2

(Vervolg van blz. 2)

- Oogbescherming:

Nauw aansluitende veiligheidsbril

- Lichaamsbescherming: Draag geschikte beschermende arbeidskleding**9 Fysische en chemische eigenschappen****- Algemene gegevens**

Vorm:	Vloeibaar
Kleur:	Rood
Reuk:	Amine-achtig

- Toestandsverandering

Kookpunt/kookpuntbereik:	> 220°C
---------------------------------	---------

- Vlampunt:	> 100°C
--------------------	---------

- Ontploffingsgevaar:	Het produkt is niet ontploffingsgevaarlijk.
------------------------------	---

- Dichtheid:	Niet bepaald.
---------------------	---------------

- Oplosbaarheid in/mengbaarheid met

Water:	Niet resp. gering mengbaar.
---------------	-----------------------------

- pH-waarde bij 20°C:	>10,0
------------------------------	-------

- Viscositeit

Dynamisch bij 20°C:	900 mPas
----------------------------	----------

10 Stabiliteit en reactiviteit**- Thermische afbraak / te vermijden omstandigheden:**

Geen afbraak bij opslag en handling volgens voorschrift.
Om thermische ontleding te vermijden niet oververhitten.

- Gevaarlijke reacties: Sterk exothermische reactie met zuren.**- Gevaarlijke afbraakprodukten:** Bijtende gassen/dampen**11 Toxicologische informatie****- Acute toxiciteit:****- Indelingsrelevantie LD/LC50-waarden:****13531-52-7 N-(2-aminoethyl)-1.3-propanediamine**

Oraal LD50 650 mg/kg (Rat)

Dermaal LD50 190 mg/kg (Konijn)

- Primaire aandoening:**- op de huid:** Bijtend effect op de huid en de slijmvliezen.**- aan het oog:** Sterk bijtend effect.**- Overgevoeligheid:** Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.**- Aanvullende toxicologische informatie:**

Het produkt vertoont op grond van het berekeningsprocédé van de algemene classificatie-richtlijnen van de EG voor toebereidingen in de laatste geldige redactie de volgende gevaren:

Schadelijk

Bijtend

Bij het slikken sterk bijtende effecten in de mondholte en de keel, bovendien gevaar voor perforatie van de slokdarm en de maag.

NL

(Vervolg op blz. 4)

datum van de druk: 20.05.2010

Herziening van: 20.05.2010

Handelsnaam: EDILON Dex-WR Component 2

(Vervolg van blz. 3)

12 Ecologische informatie

- Algemene informatie:

Mag niet onverdund of niet geneutraliseerd in oppervlaktewater of in afwateringskanaal geloosd worden.
Niet onverdund of in grote hoeveelheden lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in de riolering.
Waterbezwaarlijkheid (NL) 10: Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

13 Instructies voor verwijdering

- Product:

- Europese afvalcatalogus

Uitgehard product	Geen gevaarlijk afval	Code:-
Verpakking met uitgehard product	Geen gevaarlijk afval	Code:-
Verpakking met Component 2	Gevaarlijk afval	Code: 15 01 10
Verpakking met niet uitgehard product	Gevaarlijk afval	Code: 15 01 10

- Niet gereinigde verpakkingen:

- Aanbeveling:

Besmette verpakkingen moeten optimaal leeggemaakt worden; ze kunnen vervolgens na adequate reiniging opnieuw gebruikt worden.
Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.

14 Informatie met betrekking tot het vervoer

- Vervoer over land ADR/RID (grensoverschrijdend):



- ADR/GGVS/E klasse: 8 Bijtende stoffen
- Kemler-getal: 80
- UN-nummer: 2735
- Verpakkingsgroep: III
- Omschrijving van het goed: 2735 AMINEN, VLOEIBAAR, BIJTEND, N.E.G. (N-(2-aminoethyl)-1.3-propanediamine)
- Opmerkingen: LQ7 5L - 30kg

- Vervoer per zeeschip IMDG:



- IMDG-klasse: 8
- UN-nummer: 2735
- Label 8
- Verpakkingsgroep: III
- EMS-nummer: F-A,S-B
- Marine pollutant: Neen
- Juiste technische benaming: AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (N-(2-aminoethyl)-1.3-propanediamine)

- Luchtvervoer ICAO-TI en IATA-DGR:



- ICAO/IATA-klasse: 8
- UN/ID-nummer: 2735

(Vervolg op blz. 5)

datum van de druk: 20.05.2010

Herziening van: 20.05.2010

Handelsnaam: EDILON Dex-WR Component 2

(Vervolg van blz. 4)

- **Label** 8
- **Verpakkingsgroep:** III
- **Juiste technische benaming:** AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (N-(2-aminoethyl)-1.3-propanediamine)

15 Wettelijk verplichte informatie

- Kentekening volgens EEG-richtlijnen:

Het product is volgens de EG-richtlijnen/GefStoffV (de verordening inzake gevaarlijke stoffen) geclassificeerd en gekenmerkt.

- Kenletter en gevaaromschrijving van het product:



C Bijtend

- Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering:

N-(2-aminoethyl)-1.3-propanediamine (EG No 236-882-0)

- R-zinnen:

21 Schadelijk bij aanraking met de huid.
34 Veroorzaakt brandwonden.

- S-zinnen:

26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
36/37/39 Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.
45 Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen).
60 Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren.

- Nationale voorschriften:

- Technische aanwijzing lucht:

Klasse	aandeel in %
I	10-25

- Gevaarklasse v. water: Waterbezwaarlijkheid (NL) 10: Saneringsinspanning A

16 Overige informatie

Deze gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen garantie van produkteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking.

- Relevante R-zinnen

22 Schadelijk bij opname door de mond.
24 Vergiftig bij aanraking met de huid.
34 Veroorzaakt brandwonden.

De hier bovenstaande R-zinnen hebben betrekking op de gevaarlijke bestanddelen die in hoofdstuk 3 bij de samenstelling van het product genoemd worden.

Doordat een product meerdere bestanddelen bevat, is het product anders geclassificeerd en kent daarom ook geringe gevaren dan met bovenstaande R-zinnen wordt aangeduid.

- Document Referentie: 020317/2000-0204-L /43 rev 09

- * Gegevens die ten opzichte van de voorgaande versie zijn veranderd